

UV-B 센서

GUVB-S11SD




- 특징**
- 알루미늄 질화갈륨 기반의 물질
 - 쇼트키 타입 광다이오드
 - 광기전성 모드 동작
 - 우수한 가시광 차단성
 - 높은 광 반응도와 낮은 누설전류



- 적용**
- 자외선 인덱스 감지
 - UV-B 램프 감지

도면 및 치수



절대 최대 평가




항목	기호	최소값	최대값	단위	비고
저장 가능 온도	T_{st}	-40	90	°C	
동작 가능 온도	T_{op}	-30	85	°C	
역방향 전압	$V_{r, max.}$		3	V	
순방향 전압	$I_{f, max.}$		1	mA	
측정 광량 범위	P_{opt}	0.1	100,000	$\mu W/cm^2$	UVB Lamp
납땜 온도	T_{sol}		260	°C	10초 이내

※참고:광원의 세기가 100,000 $\mu W/cm^2$ 보다 큰 경우, 문의 주시기 바랍니다.

특성 (25°C 상온)

항목	기호	최소값	대표값	최대값	단위	시험 조건
암전류	I_d			1	nA	$V_r = 0.1 V$
광전류	I_{ph}		69		nA	UVB Lamp, 1mW/cm ²
			1.4		nA	1 UVI
온도 계수	I_{tc}		0.1		%/°C	UVB Lamp
반응도	R		0.11		A/W	$\lambda = 300 nm, V_r = 0 V$
감지 파장 영역	λ	240		320	nm	10% of R
활성 영역			0.076		mm ²	

반응도 곡선



주의

정전기로 인해 제품이 손상될 수 있으므로, 정전기에 주의하시기 바랍니다.